

Fiche technique :

GODET-GRAPPIN (MACHINES COMPACTES)



Bénéfices client

- Conçu pour toutes les applications agricoles.
- Accessoire polyvalent : permet de manipuler des matériaux en vrac, de les saisir, etc.

Caractéristiques techniques

- Lames d'usure 400 HB.
- Des lames latérales de 400 HB pour plus de résistance.

Capacités		BG 900 / 320	BG 1200 / 430	BG 1300 / 470	BG 1400 / 510 (a)	BG 1400 / 510 (b)	BG 1500 / 540 (a)	BG 1500 / 540 (b)	BG 1650 FO	BG 1950 FO	BG 2150 FO
Capacité en dôme (l)		320	430	470	510	510	540	540	660	780	870
Poids											
Poids (kg)		220	268	270	275	275	280	285	355	400	425
Poids et dimensions											
Hauteur hors tout (mm)	h17	840	-	840	840	-	840	840	-	-	-
Largeur (mm)		900	1200	1300	1400	1400	1500	1500	1650	1950	2150
Hauteur grappin fermé (mm)	h33	-	840	-	-	840	-	-	850	850	850
Profondeur (mm)	p5	995	995	995	995	995	995	995	958	958	958
Paramètres de travail											
Équipement machine requis											
Goulotte flexible		Non	-	Non	Non	-	Non	Non	-	-	-

Compatibilité machine	BG 900 / 320	BG 1200 / 430	BG 1300 / 470	BG 1400 / 510 (a)	BG 1400 / 510 (b)	BG 1500 / 540 (a)	BG 1500 / 540 (b)	BG 1650 FO	BG 1950 FO	BG 2150 FO
All-Tach® étroit	N51502262	N51502263	N51502216	N51502264	-	N51502265	-	-	-	-
All-Tach®	-	-	-	-	N51502266	-	N51502268	N51502521	N51502520	N51502519
Tablier 4 points	N51502273	52799522	N51502275	N51502276	N51502278	N51502277	N51502279	N51502598	N51502600	N51502602
Tablier Euro	-	N51502286	N51502287	N51502288	N51502290	N51502289	N51502291	N51502557	N51502559	N51502561
AL230	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
AL320	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
AL330	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
AL420	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
AL430	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
AL530	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
AL650	-	X	-	-	-	-	-	X	X	-
AL750	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
MLA 2-25 H	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H-C	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
MLA 6-65 H-Z	-	X	-	-	-	-	-	X	X	-
AL140 OLD	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
AL340 OLD	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 1-25 H OLD	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H OLD	-	-	X	X	-	X	-	-	-	-
MLA 4-50 H OLD	-	X	X	X	X	-	X	-	-	-

TABLEAU DES SYMBOLES

	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes