

Fiche technique :

TABLIER A FOURCHES FLOTTANTES - DOSSERET ET FOURCHES (MHT)



Bénéfices client

- Solution adaptée au tout-terrain : fourches flottantes + nivellement.

Caractéristiques techniques

- Dossier de charge standard.
- Mise à niveau de la fourche.
- Possibilité de blocage des fourches lors du déplacement - commander le kit réf. 52675100.
- Remarque : Kit de circulation routière obligatoire en Italie. Contactez votre concessionnaire.

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Capacités		CAF 1750 / 9 T	CAF 1750 / 15 T	CAF 1750 / 16 T	CAF 1750 / 20 T	CAF 1750 / 12,5 T	CAF 2000 / 22 T	CAF 2000 / 25 T	CAF 2500 / 15 T	CAF 2500 / 16 T	CAF 2500 / 20 T
Capacité nominale (kg)		9000	15000	16000	20000	12500	22000	25000	15000	16000	20000
Poids et dimensions											
Hauteur hors tout (mm)	h17	1100	1604	1515	1604	1515	1624	1624	1605	1530	1524
Largeur (mm)		1750	1750	1900	1750	1900	2140	2140	2500	2500	2500
Paramètres de travail											
Équipement machine requis		✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Écartement minimal des fourches (mm)	b5	555	455	520	455	560	1105	1045	1005	965	1005
Écartement maximal des fourches (mm)	b5	1745	1605	1750	1605	1750	1970	1970	2355	2365	2355
Dimensions disponibles des fourches											
180 x 75 x 1200				52699113						52700264	
200 x 80 x 1200					52694204						52694207
180 x 75 x 1500				52699114						52700265	
180 x 75 x 1800				52699115						52700266	
200 x 80 x 1800					52694205						52694208
220 x 100 x 1800								52694547			
200 x 60 x 2400	53020639										
200 x 85 x 2400						52699116					
200 x 95 x 2400			52694206						52694209		
250 x 100 x 2400							52694548				
200 x 95 x 3000									52694210		

Compatibilité machine	CAF 1750 / 9 T	CAF 1750 / 15 T	CAF 1750 / 16 T	CAF 1750 / 20 T	CAF 1750 / 12,5 T	CAF 2000 / 22 T	CAF 2000 / 25 T	CAF 2500 / 15 T	CAF 2500 / 16 T	CAF 2500 / 20 T
MHT 790 Mining ST5	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 790 ST5	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 790 Mining ST3A	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 790 ST3A	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10135 ST5	-	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MHT 10160 ST5	-	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MHT 10200 ST5	-	X	-	X	-	-	-	X	-	X
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
MHT-X 10135 ST3A	-	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MHT-X 10160 ST3A	-	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MHT-X 10200 ST3A	-	X	-	X	-	-	-	X	-	X
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-

Capacités		CAF 2500 / 22 T	CAF 2500 / 25 T	CAF 2500 / 12,5 T	TFF 9 T (a)	TFF 9 T (b)
Capacité nominale (kg)		22000	25000	12500	9000	9000
Poids et dimensions						
Hauteur hors tout (mm)	h17	1624	1624	1529	1405	1000
Largeur (mm)		2530	2530	2500	1585	2132
Paramètres de travail						
Équipement machine requis		✗	✗	✗	✗	✗
Écartement minimal des fourches (mm)	b5	1105	1045	1005	535	555
Écartement maximal des fourches (mm)	b5	2360	2365	2365	1425	1995
Dimensions disponibles des fourches						
200 x 60 x 1200					939800	939347
200 x 60 x 1500					939345	939348
220 x 100 x 1800			52694549			
200 x 60 x 2000					939346	939349
200 x 85 x 2400				52700267		
250 x 100 x 2400		52694550				
250 x 100 x 3000		52694551				

Compatibilité machine	CAF 2500 / 22 T	CAF 2500 / 25 T	CAF 2500 / 12,5 T	TFF 9 T (a)	TFF 9 T (b)
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	X	X
MHT 790 ST5	-	-	-	X	X
MHT 10135 ST5	-	-	X	-	-
MHT 10160 ST5	-	-	X	-	-
MHT 11250 Mining ST5	X	X	-	-	-
MHT 11250 ST5	X	X	-	-	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	X	X
MHT-X 10135 ST3A	-	-	X	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	-	X	-	-
MHT-X 11250 Mining	X	X	-	-	-
MHT-X 11250 ST3A	X	X	-	-	-
MHT 790 OLD	-	-	-	X	X
MHT-X 790 OLD	-	-	-	X	X
MHT-X 790 Mining OLD	-	-	-	X	X

TABLEAU DES SYMBOLES

	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes